



Ota Kauniisten kaupungin asemaakaavojen yhdistelmäkartasta

Koordinatjärjestelmät ETRS-GK25 / N2000 mittakaava 1:1000

Utdrag ur Grankulla stads sammanställda detaljplanekarta

Koordinatsystem ETRS-GK25 / N2000

skala 1:1000



Voimassa olevien 12.11.1964 ja (22.2.1966) vahvistettujen ase-
takaavamuutosten merkkienselitykset ja asemakaavamääräykset

AK 33

Vahvistettu/

Fastställd

12.11.1964

M E R K K I E N S E L I T Y S

Kvartersområde för radhus	AR	Rivitalojen korttelialuetta
Kvartersområde för bostadshus med högst två lägenheter	Ao	Enintään kaksihuoneistoisten asuin-talojen korttelialuetta
Kvartersområde för bostadshus med högst två lägenheter och för trädgårdsbyggnader	AV	Enintään kaksihuoneistoisten asuin-talojen ja kasvitarharakennusten korttelialuetta
Kvartersområde för förenade affärs- och bostadshus i flera våningar	ALK	Yhdistettyjen liike- ja asuinkerroso-talojen korttelialalue
Kvartersområde för butikshus med högst två bostadslägenheter	AL	Enintään kaksiasuntoisten myymälä-talojen korttelialuetta
Kvartersområde för servicestationer eller garager för motorfordon	AM	Mootoriajoneuvojen huoltoasemien ja autotallien korttelialalue
Kvartersområde för allmänna byggnader	Y	Yleisten rakennusten kortteliali-alue
Kvartersområde för kommunal-tekniska byggnader och inrättningar	YT	Kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialue
Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader	T	Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialalue
Parkområde	P	Puistoalue
Idrottsområde	U	Urheilualue
Trafikområde för väg- och gatu-trafik med skyddsområde	LT	Tie- ja katuliikenteen liiken-nealueetta suoja-alueineen
Parkeringsområde	LP	Pysäköintialue
Järnvägsområde	LR	Rautatiealue
Naturskyddsområde	EL	Luonnonsuojelualue
Begravningsområde	H	Hautausmaa-alue
Vattenområde	V	Vesialue
Simstrand	UV	Uimaranta
Del av järnvägsområdet under vilken en gata får dragas	ma	Rautatiealueen osa, jonka alitse saa johtaa kadun

A S E M A K A A V A M ÄÄ R Ä Y K S I Ä

1 §. Roomalainen numero rakennusalalla tai numeropari ilmaisee noudatettavan tai vaihtoehtoisen kerrosluvun. Tämän kerrosmäärän lisäksi saa alimmaiseksi rakentaa enintään 2,1 m. korkeita huonetiloja talon omaan käyttöön, kuten taloustiloja ja autotalleja.

2 §. Kirjaimilla lk merkityllä rakennusalalla saa enintään 1/3 kerrossalasta käytää myymälä- ja liiketarkoituksiin. Rakennuksen leveys saa, paitsi myymäläkerroksessa, olla enintään 12,5 m.

3 §. Kirjaimella k merkitylle rakennusalolle saa rakentaa vain asuinhuoneistoja, ja tulee niiden keskimääräisen suuruuden olla vähintään 70 m². Rakennus saa enintään olla 12,5 m leveä.

4 §. Kirjaimella l merkitylle rakennusalalle saa asuntoja rakentaa vain raken-nukseen sijoittettuun liikkeeseen kiinnitettylle henkilöstölle. Rakennuksen leveys saa enintään olla 12 m.

5 §. Kirjaimella r merkitylle rakennusalalle saa rakentaa enintään niin monta rivitalousaltoa, kuin rakennalanan pituutta on kokonaista kymmenmetrejä. Asuntojen suuruus ei saa olla alle 75 m², ja tulee kullakin asunolla olla kohdallaan sen omman käyttöön varattu tontinosaa. Rakennus saa enintään olla puolitoistakerroksinen ja 10,5 m leveä.

6 §. Kirjaimella t merkitylle rakennusalalle saa rakentaa vain tontin omaan käyttöön tarpeellisia taloustiloja ja autotalleja sekä talonmiehen asun-non. Rakennus saa olla vain yksikerroksinen.

7 §. Rakennusalan pituudesta on rakennettava ainakin 9/10 ellei järjestysoikeus myönnä poikkeusta rakennusasetuksessa säädettyjen autopaijkojen mahdu-tamiseksi tontille.

8 §. Kirjaimilla Ao merkityllä korttelialueella saa kullekin tontille rakentaa vain yhden enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän ja enintään kaksikerroksisen päärakennuksen sellaisin allaolevin 2,1 m korkuisin tiloin, kuin edellä 1 §:ssä on mainittu, sekä 3000 m² suuremmilla tonteilla lisäksi yksikerroksisen talousrakennuksen talonmehgasuntoineen. Päärakennus saa enintään olla 350 m² ja talousrakennus 75 m pinta-alaltaan; kuitenkaan ei tontista saa rakentaa enempää kuin 1/5.

9 §. Kirjaimilla Av merkityllä korttelialueella saa kullekin tontille rakentaa sellaisia rakennuksia kuin edellä 8 §:ssä on mainittu, sekä kasvitarha-nenuksia.

10 §. Kirjaimilla Am merkityllä korttelialueella saa kullekin tontille rakentaa autojen hulitorakennuksia ja autotalleja sekä yhden asuinhuoneiston ton-tilla tarvitavalle henkilökunnalle. Rakennukset saavat enintään olla kaksikerroksisia, asunnon kohdalla vain yksikerroksisia, ja saavat ne peit-tää enintään puolet tontin alasta.

11 §. Kirjaimella Y merkitylle korttelialueelle saa rakentaa rakennuksia yleis-luonteiseen käyttöön, ja saa kerrosala toteilla, joiden suuruus on 2000 m² olla 1000 m² joiden suuruus on 4000 m² olla 5500 m² " 5000 " 2000 " 5000 " 6100 " 10000 " 3000 " 6000 " 6600 " 2000 " 4000 " 70000 " 7000 " 3000 " 4800 ". Milloin tontin suuruus osuu tässä mainitujen pinta-alalukujen välille, saadaan suurin sallittu kerrosmäärä lasketuksi interpoloinalla. Jos tontti on pienempi kuin 2.000 m², saa kerrosala olla puolet tontin pinta-alasta, ja jos tontin suuruus ylittää 70.000 m², saa kerrosala vastata tontin pinta-alan kymmeninnesosaa. Rakennus saa enintään olla kolmikerro-sinen sellaisin allaolevin 2,1 m korkuisin tiloin, kuin edellä 1 §:ssä on mainittu. Alueelle saa myös rakentaa asuntoja laitokseen henki-lökönnalle.

12 §. Kirjaimella T merkitylle korttelialueelle saa rakentaa teollisuus- ja va-rastokäyttöön tarkoitettuja rakennuksia enintään kaksikerroksisiksi sel-laisin allaolevin 2,1 m korkein tiloin, kuin edellä 1 §:ssä on mainittu. Järjestysoikeus voi myöntää vähäisen korkeamman rakennusosan rakentamisen, mikäli koneisto tai työn laatu sitä edellyttää. Järjestysoikeus voi myös saalia yhden asunnon rakentamisen tontille sellaiselle henkilöölle, jonka läsnäolo tontilla on aivan välttämätön. Asunto on joko sijoittettava täy-sin erilliseen rakennukseen tai tehdas- ja varastotiloista kokonaan tulen-kestävästi eristettyä niiden vierelle. Tontista saa enintään puolet ra-kentaa.

13 §. Tonteilla, joille ei ole vahvistettu rakennusalaa, on rakennukset sijoitet-tava vähintään 6 m pääihen naapuritolinti rajasta ja korkeamman rakennuksen kaksinkertaista korkeutta vastaavalle matkalta toisesta rakennuksesta sa-malla tontilla, vähintään kuitenkin 8 m etäisyydelle. Teollisuus- ja va-rastotiloihin tulee etäisyysdelen. Teollisuus- ja va-rastotiloista kokonaan tulen-kestävästi eristettyä niiden vierelle. Tontista saa enintään puolet ra-kentaa.

14 §. Kirjaimilla El merkityllä luonnonsuojealueella ei kiviä, kallioita ja maanpintaan saa muuttaa tai turmella eikä puita ja muuta kasvillisuutta katkoo tai vahingoittaa, ei myöskään luonnon eläimistöä ja sen pesiä kajo-hävitätä eikä hätytelle. Järjestysoikeus voi vahvistaa erityisiä järjestyssääntöjä tallaiselle alueelle.

15 §. Järjestysoikeudella on oikeus myöntää poikkeuksia yllä 1 ja 8 pykälissä mainitusta määräyksestä, joka koskee rakennuksen alimmaisen kerroksen 2,1 m suuruista enimmäiskorkeutta, jos p.o. tilojen käyttö, esim. pannu-huonetta, väestönsuojaa y.m. varten, sitä vaati.

Gällande, den 12.11.1964 och (22.2.1966) fastställda, stadsplane-änderingars teckenförklaringar och stadsplanebestämmelser

AK 33

Vahvistettu/

Fastställd

12.11.1964

TECKENFÖRKLARING

Linje 3 m utanför det planeområdet fastställesen avser	3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Gräns mellan delar av område, för vilka olika planbestämmelser är gällande	Eri asemakaavamäärysten alaisten alueen osien välinen raja
Köpingsdelsgräns	+ + Kauppalanosan raja
Gräns för kvarter, del av kvarter och område	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Instruktiv gräns för gatu- eller trafikområde, som reserverats för fordonstrafik	Ajoneuvoliikenteelle varatun katu-tai liikennealueen ohjeellinen raja
Underjordiskt område för avlopps- och vattenledning	Maanalainen alue viemäri- ja vesi-johtoa varten
Underjordiskt område för allmänt skyddsrum och område för dess ut-gångar	Maanalainen alue yleistä väestön-suojaa varten ja alue sen ulos-käynneille
Köpingsdelsnummer	1 Kauppalanosan numero
Kvartersnummer	23 Korttelinnumero
Tomtnummer	45 Tontinumero
Gatunamn	ABCDE Kadunimi
Öppen plats	Aukio
För allmän gångtrafik reserverat gatuområde	Yleiselle jalankululle varattu katualue
Del av tomt, som bör planteras eller hållas i parkmässigt skick	Tontin osa, joka on istutettava tai pidettävä puistomaisessa kunnossa
Område, som bör hållas fritt för allmän avloppsledning	Yleistä viemärijohtoa varten vapaana pidettävä alue
Byggnadsyta med bokstabsbeteck-nigar	Rakennusala kirjainmerkitön
Kvartersområde för bostadshus i flera våningar	AK Korttelialuetteta kerrostaloja varten asuntarkoituksiin
S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R	
1 §. Roomersk nummer eller nummerpar å byggnadsytan anger det bestämda eller det alternativa antalet våningar, som bör uppföras. Förutom detta våningsantal får i byggnadens nedera del inrymmas högst 2,1 m. höga utrymmen för husets eget behov, t.ex. för ekonomiutrymmen och garage.	
2 §. Å med bokstaven lk betecknad byggnadsyta får högst 1/3 av våningsarea- len användas för butiker och affärsändamål. Byggnadens bredd får förutom i butiksvåningen vara högst 12,5 m.	
3 §. Å med bokstaven k betecknad byggnadsyta får endast bostadslägenheter upp-föras och bör deras medelstorlek vara minst 70 m ² . Byggnadens bredd får vara högst 12,5 m.	
4 §. Å med bokstaven l betecknad byggnadsyta får bostäder uppföras endast för personal som är anknuten till affärsrörelsen i samma byggnad. Byggnadens bredd får högst vara 12 m.	
5 §. Å med bokstaven r betecknad byggnadsyta får högst så många bostadslägenheter uppföras, som byggnadsytans längd inrymmer hela tiometrar. Lägenheterna är storlek får icke understiga 75 m ² , och bör till varje lägenhet höra en för densamma reserverat invid lägenheten liggande tomtdel. Byggnaden får högst byggas i en och en halv våning, och får den vara högst 10,5 m bred.	
6 §. Å med bokstaven t betecknad byggnadsyta får endast för tomten eget behov nödiga ekonomi- och garageutrymmen samt gärdskarlsbostad uppföras. Bygg-naden får uppföras endast i en våning.	
7 §. Av byggnadsytans längd bör minst 9/10 bebyggas, om inte ordningsrädden medger avvikelse för beredande av utrymme för i byggnadsförordningen för-utsatta bilplatser å tomtten.	
8 §. Å med bokstaven Ao betecknad kvartersmark får å varje tomt uppföras en-dast en huvudbyggnad med högst två bostadslägenheter i högst två våningar och under den högst 2,1 m höga liknande utrymmen, som omnämnts i § i här ovan, samt å tomter större än 3000 m ² dessutom en envänings ekonomibyggnad med gärdskarlsbostad. Huvudbyggnaden får omfatta högst 350 m ² byggnadsyta och ekonomibyggnaden 75 m ² ; dock får av tomt inte mera än 1/5 bebyggas.	
9 §. Å med bokstaven Av betecknad kvartersmark får å varje tomt uppföras så-dana byggnader, som ovan i § 8 omnämnts, samt byggnader för trädgårdsdö-ling.	
10 §. Å med bokstaven Am betecknad kvartersmark får å varje tomt uppföras byggnader för bilservice och garagen samt en bostadslägenhet för å tomten behövlig personal. Byggnaderna får högst byggas i två våningar, bostads-delen endast i en våning och får de täcka högst hälften av tomt ytan.	
11 §. Å med bokstaven Y betecknad kvartersmark får byggnader avsedda att använ-das för verksamhet av allmän karaktär uppföras, och får våningsytan å tomt-, vars storlek är 2000 m ² utgöra 1000 m ² vars storlek är 4000 m ² utgöra 5500 m ² " 5000 " 2000 " 5000 " 6100 " 10000 " 3000 " 6000 " 6600 " 20000 " 4000 " 70000 " 7000 " 30000 " 4800 ". Om tomten storlek faller mellan de här anförda ytmärkelellänen, räknas den maximalt till tätlaåtväningsytan med tillhjälp av interpolering. År tomten mindre än 2.000 m ² , får våningsytan utgöra hälften av tomten area, och om tomten storlek överträder 70.000 m ² , får våningsytan utgöra en tiondedel av tomten ytmärkelellänen. Byggnaden får bestå av högst tre våning-ar och under dem sådana högst 2,1 m höga utrymmen, som omnämnts i § här ovan. På området får också bostäder uppföras för inrättningens perso-nal.	
12 §. Å med bokstaven T betecknad kvartersmark får byggnader avsedda för industr- och lagerändamål i tvenne våningar uppföras med sådana underliggan-de 2,1 m höga utrymmen som omnämnts i § 1 härövan. Ordningsrädden äger medge, att någon mindre del av byggnaden uppföras högre, ifall maskineriet eller arbetets art sådant fordrar. Ordningsrädden får också tillåta byggandet av en bostad å tomtten för en sådan person, vars närvär å tomtten är absolut nödvändig. Bostaden bör antingen förläggas i en särskild byggnad eller i en från fabriks- och lagerutrymmen helt avskild och brandskyddad del på sidan om densamma. Av tomtten får högst hälften bebyg-gas.	
13 §. På tomter, för vilka byggnadsytan inte fastställts, bör byggnaderna förläggas på minst 6 m avstånd från granntomtens gräns och på ett avstånd motsvarande den högre byggnadens dubbla höjd från annan byggnad på samma tomt, dock minst på 8 meters avstånd. På industri- och lagrorter bör avståndet från grannens gräns dock vara minst 8 m. Ordningsrädden får medgiva mindre avvikelse från byggnadernas inbördes avstånd, ifall spe-ciella skäl därtill föreligger.	
14 §. Å det med bokstaven El betecknade naturskyddsområdet får stenar, berg och markyta inte ändras eller skadas inte heller får träd och annan växtlighet brytas eller skadas lika litet som naturens djurvärld och dess bon vidröras, förtörnas eller ofredas. Ordningsrädden kan fastställa speciel-la ordningsregler för dessa områden.	
15 §. Från ovan i 1 och 8 paragraferna nämnda bestämmelse om en maximal vånings höjd i byggnadens nedera del av 2,1 m kan ordningsrädden medgiva avvikelse för utrymmen som på grund av sin användning så fordrar t.ex. för pantrum och skyddsrum m.m.	