



Rakennuksen paloluokka P1.

Palo-osastointi asuinhuoneistoin E160, muu osastointi piirustuksen mukaan.

Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovaroittimilla. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohteen on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Porrashuone on avoin.

Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.

Lasirakenteet SRMK:n F2 mukaan.
Ikkuna- ja ovi lasit turvalasia (tai 6mm tasolasia), jos lasipinnan alareuna on alle 700 mm valmiista lattiasta. Mahdolliset kaide lasit merkitty pohjiin KL-tunnuksin.

Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen kynnykset ja ovilevyt SRMK:n G1 ja F1 mukaan.

Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon sisäpuolelta. Käynti parvekkeelle on mahdollista muuttaa esteetömäksi irtotiilin. Parvekkeiden ja terrassien kaiteiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000 mm.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisesti ulkoseinältä ja liikainen ilma puhalletaan katolle.

Porrastaso-ovien ääneneristävyys vähintään 30 dB.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.

Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm.
Portaan nousu 176 mm, etenemä 270 mm.
Hissikorin sisämitat ovat 1100 mm x 1400 mm.

Terassit ja parvekkeet varustetaan lasituksin.

Asunto Oy Kauniaisten Bredanlaakso ja Bredankallio				
K.O.SA	KORITTELI / TILA	TONNIT / RNO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	LUPATUNNUS
5	501	1		XX-XXXX-XX-A JUKSEVA NRO
RAKENNUSLOMPPU			PIIRUSTUSLAI	
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA
Asunto Oy Kauniaisten Bredanlaakso ja Bredankallio				
Bredanportti 5 Kauniainen 02700			7.kerros ja IV-konehuone ja vesikatto	1:100
Ark7 Oy			PVM.	SUUNN.
Punavuorenkatu 5 B 5 00120 HELSINKI	Vesa Laukkanen vesa.laukkanen@ark7.fi	050 4131 085	20.10.2017	ARK 004-008
	Vesa Laukkanen Vesa Laukkanen, arkkitehti Safa		Bredanportti UUSI0.pln	